

**TDS12051CA**

**MAIOR 10" Ecran tactile couleur capacitif**



Le TELETASK MAIOR écran tactile couleur capacitif 10" est tant bien grand que compacte. C'est un mélange parfait de l'écran tactile compacte avec toutes les installations que l'on retrouve sur les grands écrans tactiles. L'unité est un écran tactile intégré Windows 10 IoT Enterprise avec lecteur flash haute vitesse de 60GB. L'appareil dispose d'un TELETASK GUI + une interface usager graphique qui permet de gérer toutes les fonctions domotiques.

**APPLICATION**

Le MAIOR est conçu pour faire fonctionner l'interface usager graphique TELETASK GUI+ qui comporte toutes les fonctions software nécessaires.

**CARACTERISTIQUES**

**Généralités**

Écran tactile intégré Windows 10 IoT Enterprise.

**Processeur**

Processeur Intel® Celeron N2930, Quad-Core 1,83 GHz à faible consommation sans ventilateur avec contrôle graphique intégré  
(ne pas utiliser pour la VoIP, des images haute résolution de la caméra ou plusieurs caméras).

**Mémoire**

60GB lecteur Flash  
2GB DDR3L SDRAM.

**Ecran**

10,1" widescreen LED backlight TFT.  
WSVGA 1024x600.  
La technologie tactile capacitive.  
Le revêtement de surface antibactérien empêche la reproduction des bactéries et des cultures fongiques.

**Visualisation caméra**

Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre type de caméra, utilisez la fonction du navigateur.

**Audio**

Haut-parleur incorporé et micro avec suppression écho.

**Interface usager**

TDS15105 GUI+ (inclus)

**REGLAGE**

**Configuration**

Via PROSOFT Suite 3.2 ou plus élevé.

**DoIP**

Raccordement IP vers unité centrale DoIP.

**INSTALLATION**

Boîte murale TDS ref TDS90055

**RACCORDEMENTS**

**IP**

RJ-45 connecteur vers réseau LAN.

**USB**

3x USB 2.0 (2x à l'avant , 1x derrière)

**Alimentation**

220V

**CONSOMMATION D'ENERGIE**

Max. 20 Watt (100 à 240VAC, 50Hz à 60Hz)

**DIMENSIONS**

**Module + panneau frontal**

333 L x 200 H x 80 P (mm)

**Boîte murale (TDS90055)**

315 L x 182 H x 80 P (mm)

**Dimensions de la découpe pour boîte murale (TDS90055)**

320 L x 190 H x 85 P (mm)

**POIDS NET | BRUT**

**Module + panneau frontal**

5 kg | 6,5 kg

**Boîte murale (TDS90055)**

1,9 kg | 2,4 kg

**CONTENU EMBALLAGE**

TDS12051CA MAIOR 10" + panneau frontal  
TDS15105 GUI+ license incluse (pré-installé)

**STOCKAGE**

**Température**

-20°C à +65°C

**Humidité relative**

15% à 85%

**TAUX DE PROTECTION IP**

IP20

**CONDITIONS ENVIRONNANTES**

**Température**

0°C jusqu'à 30°C max.

**Humidité relative**

5% jusqu'à 80% avec 20°C  
(pas humide et pas de condensation).

**GARANTIE LIMITEE**

2 ans



**SCHEMAS**

