

TDS12053CA

MAIOR 19" Capacitief kleuren aanraakscherm



Het TELETASK 19" capacitief kleuren aanraakscherm is zowel groot als compact. Het is een perfecte mix van een compact touch screen met alle features die je enkel terugvindt op grote aanraakschermen. Het toestel is een Windows 10 IoT Enterprise embedded touch panel met een high-speed flash drive van 60GB.

Het toestel beschikt over een GUI+ Grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt om alle domoticafuncties te beheren, inclusief VoIP (optionele hardware kan nodig zijn).

TOEPASSING

De MAIOR is gemaakt om de TELETASK GUI+ grafische user interface te draaien die alle benodigde software functies bevat.

KENMERKEN

Algemeen

Windows 10 IoT Enterprise embedded touch panel.

Processor

Fanless low consumption Intel® Celeron N2930, Quad-Core 1,83 GHz CPU met een geïntegreerde graphics controller.

Geheugen

High speed flash drive van 60GB.
4GB DDR3L SDRAM.

Scherm

18,5" breedbeeld LED backlight TFT Display.
WSVGA 1366x768.

Capacitieve aanraak technologie.

Antibacteriële oppervlaktecoating voorkomt de reproductie van bacteriën en schimmelculturen.

Camera's

Ondersteund IP camera's met Motion JPEG (MJPEG) encoding (Still Image of Streaming) via HTTP protocol (URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik.

Paswoordbescherming wordt ondersteund.

Voor elk ander type netwerkcamera, gebruikt u de browser functie.

Audio

Ingebouwde luidspreker en microfoon met echo-onderdrukking.

SIP Server (ingebouwd)

Om max. 2 MAIORS & 2 deurtelefonen te koppelen.

Gebruik een externe SIP server bij installaties met meer dan 2 MAIOR aanraakschermen.

Gebruikersinterface

TDS15105 GUI+ (inbegrepen)

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite 3.2 of hoger

DoIP

IP aansluiting naar DoIP Central Unit

INSTALLATIE

Muurdoos TDS ref TDS90055

AANSLUITINGEN

IP

RJ-45 Connector naar LAN netwerk.

USB

4x USB 2.0 (2x vooraan, 2x achteraan)

Voeding

220V

STROOMVERBRUIK

Max. 50 Watt (100 tot 240VAC, 50Hz tot 60Hz)

AFMETINGEN

Interface + Frontpaneel

600 B x 345 H x 80 D (mm)

Muurdoos (TDS90057)

582 B x 327 H x 80 D (mm)

Te voorziene opening voor muurdoos (TDS90057)

590 B x 330 H x 85 D (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

Interface + Frontpaneel

7,1 kg | 8,8 kg

Muurdoos (TDS90057)

2,7 kg | 3,3 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12053CA MAIOR 19" + front paneel

TDS15105 GUI+ licentie inclusief (voorgeïnstalleerd)

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +30°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar

AANSLUITSCHEMA

TDS12052
TDS12053

