



TDS15200

Airco interface licentie

Door middel van deze koppeling is het mogelijk om een airco systeem bi-directioneel te integreren met het TELETASK domotica systeem. Via de TELETASK toetsenpanelen en/of touch screens is een volledig beheer van de gekoppelde indoor units mogelijk (bovenop de standaard 50 TELETASK sensorzones).
Ondersteuning van 'cool', 'heat', 'auto cool/heat', 'fan', 'fan speed control', 'direction'.

Momenteel ondersteunt deze licentie volgende merken:
DAIKIN systemen (via iTouch).
Mitsubishi Electric systemen (via EW-50, AE-200, GB50 of AG150 interface).
Zie ook TDS20065.

TOEPASSING

Voor het beheer van een airco (cool en/of heat) systeem.

Voorbeeld: U kan de airco temperaturen instellen van op een TELETASK toetsenpaneel en aanraakscherm. Anderzijds kan u een Airco binneneenheid besturen met zijn eigen afstandbediening en het resultaat is zichtbaar op de TELETASK toetsenpanelen en schermen,...

KENMERKEN

Het systeem maakt voor zijn temperatuursmetingen gebruik van de airco temperatuur sensoren (er zijn geen TDS12250xx of TDS12251 temperatuur sensoren nodig voor deze toepassing).
DAIKIN: Een DAIKIN "iTouch" eenheid met software licentie DCS004A51 met DCS007A51 of DCM601A51 met DCM007A51 is nodig. Tot 128 DAIKIN binneneenheden kunnen beheerd worden.

! Opmerking: Om de normale werking van de HVAC installatie te garanderen moeten er Daikin toetspanelen geïnstalleerd worden.

! MITSUBISHI EL.: Een Mitsubishi Electric EW-50 (geen AUTO-mode bij R2 systeem), AE-200 (geen AUTO-mode bij R2 systeem), GA150 of GB50 Gateway is nodig. Tot 50 zones kunnen worden bestuurd.

Daarenboven kunnen nog tot 50 TELETASK sensoren gebruikt worden.

INSTELLINGEN

Stel een IP adres in op de airco eenheid.

CONFIGURATIE

TELETASK instellingen via PROSOFT Suite. Vanaf PROSOFT Suite 3.2.

AANSLUITINGEN

De TELETASK DOIP centrale eenheid en de VRV eenheid worden met elkaar verbonden via LAN (Ethernet).
De TELETASK DOIP centrale eenheid beschikt standaard over de nodige LAN aansluiting. Enkel de software licentie TDS15200 is nodig.

AFMETINGEN

Software licentie verpakt in envelop
175 L x 25 B x 5 D (mm).

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,090 kg | 0,130 kg

AANSLUITSCHEMA

