



TDS12503

Mini-télécommande

TDS12503 est une télécommande à infrarouge à commande aisée (émetteur portatif). La télécommande s'adapte automatiquement au panneau à touches ou l'interface qui communique avec la télécommande à infrarouge (touche 1 commande fonction 1 de l'interface qui reçoit le code IR).

APPLICATION

A utiliser partout où une télécommande est souhaitable. La télécommande dispose d'un plus grand nombre de touches que le panneau à touches associé. Utilisable aussi avec le TDS12125.

CARACTERISTIQUES

8 touches numériques pour l'appel de fonctions directes. La fonction exécutée dépend de l'interface TELETASK qui reçoit le code IR.

Touche l'icône TELETASK: en combinaison avec les 8 touches numériques, les 8 fonctions « MASTER » sont commandées.

Alimentation

CR2025 (3V Lithium) – compris dans l'emballage. Compatible avec CR2032.

REGLAGES

IR fonctions via PROSOFT.

CONSOMMATION

Durée de vie estimée de la batterie: 1 an (pas de garantie sur la batterie).

DIMENSIONS

Largeur 35, hauteur 135, profondeur 11 (mm)

POIDS NET/BRUT

0,015 kg | 0,050 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TDS12503 + batterie

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Stockage (sans condensation ni formation de glace)

Température: -20°C à +65°C

Humidité relative: 5% à 85%

Plage de fonctionnement (sans condensation ni formation de glace)

Température: 0°C à +50°C

Humidité relative: 5% à 80%

TAUX DE PROTECTION IP

IP20